

PEAKSTON Superbond Univerzális Mélyalapozó

Felhasználásra kész műgyanta bázisú alapozó

Alkalmazási terület:

A Superbond Univerzális Mélyalapozó vizes hígítású, akril kötőanyagú, speciális adalékanyagokat tartalmazó szintelen mélyalapozó, amely a port leköti, behatol a felület pórusaiba, kiegyenlíti a nedvszívó képességét, így azt megerősítve erős, tapadóképes alapfelületet biztosít a rákerülő műgyantakötésű termékek számára. Legyen szó akár aljzatkiegyenlítésről, burkolatragasztásról, festésről vagy homlokzati hőszigetelésről, a Superbond használata nagyban hozzájárul a kiváló minőségű, szakszerű kivitelezés hosszú távú sikeréhez

Termékösszetétel:

Polimergyanta, speciális adalékszerek, víz

Anyagszükséglet:

Hígítatlan állapotban
0,1 -0,2 liter / m²

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:

+5 °C és +30 °C között

Hígítási arány:

Általános esetben 4 l víz / 1 l Superbond, erősen nedvszívó felületen 1 l víz / 1 l Superbond, nagyon porózus felület esetében hígítatlanul.

Minőségét megőrzi:

Száraz és hűvös helyen, tűző naptól és fagytól védve, jól lezárt eredeti csomagolásban min. 24 hónapig.

Csomagolás:

1 liter, 3 liter, 10 liter
légmentesen záródó műanyag flakonban, illetve vödörben.

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.