

**Biztonsági adatlap**

Kiállítás kelte: 2015.07.01.

Felülvizsgálat dátuma: 2021.10.25.

Verzió:2

**1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1. Termékazonosító**Termék kereskedelmi neve: **Peakston Beton Estrich**

UFI: 84W8-7KJA-RQ3A-MDJS

**1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználása: Kül- és beltérre, fagyálló, hidraulikus kötésű betonesztrich. Alkalmas padlófűtések ágyazatára, önálló úsztatott réteggént, vagy nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett felületek burkolatai alá.  
Ellenjavallt felhasználás: Fentitől eltérő.

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**Forgalmazó neve: **PEAKSTON Kft.**

címe: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090. hrsz

telefon: +36-24/814-700 fax: +36-24/814-701

A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: [peakston@peakston.hu](mailto:peakston@peakston.hu)**1.4. Sürgősségi telefonszám**


Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

(36) 06/80/201-199 (éjjel-nappal hívható)

**2. Szakasz: A veszély azonosítása****2.1. Az anyag vagy keverék besorolása**

	<b>1272/2008/EK szerint</b>
<b>Osztályozás</b>	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) 3. kategória Bőrszenzibilizáló 1. kategória
<b>Figyelmeztető H-mondatok</b>	H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H335 Légúti irritációt okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**2.2. Címkézési elemek**

	<b>1272/2008/EK szerint</b>
<b>Piktogram</b>	
<b>Figyelmeztetés</b>	Veszély
<b>Tartalmaz</b>	a cementtartalmú keverék nem tartalmaz több mint 0,0002% oldható hat vegyértékű krómot a teljes cement szárazanyaghoz képest.
<b>Figyelmeztető H-mondatok</b>	H318 Súlyos szemkárosodást okoz H315 Bőrirritáló hatású. H335 Légúti irritációt okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
<b>Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok</b>	P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por/ füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304+P340+P312: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: EWC 10 13 14, 17 01 01/15 01 01

**2.3. Egyéb veszélyek:** a cementtartalmú keverék nem tartalmaz több mint 0,0002% oldható hat vegyértékű krómot a teljes cement szárazanyaghoz képest.

### 3. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek:

Veszélyes anyag	CAS-szám	EU szám	Tömeg %	1272/2008/EK	
				Osztályozás	H-mondat
portlandcement klinker*	65997-15-1	266-043-4	30-40	Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Skin.Sens 1	H318 H315 H335 H317

A táblázatban szereplő H-mondatokhoz tartozó mondatok a 16. szakaszban találhatóak.

\* Az anyag nem került osztályozásra a 1272/2008/EK és a 790/2009/EK rendeletekben, a táblázatban szereplő osztályozás a gyártó által meghatározott.

### 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

**Általános utasítások:**

Egészségügyi panaszok, vagy kétségek fellépése esetén forduljon orvoshoz. Amennyiben a bárminemű érintés (irritáció) nyomán fellépő tünetek az elsősegélynyújtást követően nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

**Belégzés esetén:**

Hagyja el a fertőzött munkahelyet, majd azt követően forduljon orvoshoz

**Bőrrel való érintkezés:**

Vesse le a szennyezett öltözéket, öblítse le a bőrt tiszta vízzel és szappannal.

**Szemmel való érintkezés:**

Öblítse ki a szemet legalább 15 percig folyó vízzel, esetleg erőszakkal nyitva tartott szemhéjjal. Ezt követően forduljon orvoshoz.

**Lenyelés esetén:**

Igyon meg egy pohár vizet. Ne idézzen elő hányást, forduljon orvoshoz.

#### 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

**Belégzés esetén:**

Izgatja a légutakat, belélegzése irritálhatja a légzőrendszert. Köhögést, fejfájást, szédülést, demenciát, gyengeséget, hányingert és hányást okozhat.

**Bőrrel való érintkezés:**

Izgatja a bőrt, a bőr kipirulását, kiszáradását és megrepedését okozhatja.

**Szembejutás esetén:**

Irritálja a szemet, bőrpír, fájdalom, könnyezés jelentkezhet.

**Lenyeléskor:**

Lenyelés esetén izgatja a torok, a nyelőcső és a gyomor nyálkahártyáját. Hasfájást, hányingert, hányást okozhat

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

nem áll rendelkezésre információ

### 5. Szakasz: Tűzoltási intézkedések

#### 5.1 Oltóanyag:

Környezeti tüzek oltásakor száraz oltóanyagot, port, habot ill. CO<sub>2</sub>-t kell használni. A helyi körülményeknek és a helyi környezetnek megfelelő tűzoltási intézkedéseket kell alkalmazni.

#### 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:

Az információ nem áll rendelkezésre.

#### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az információ nem áll rendelkezésre.

#### 5.4. Egyéb információ:

A termék éghetetlen.

### 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

#### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Az anyag bőrrel, illetve szemmel nem érintkezhet. Minimalizáljuk a porszintet. Biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Távolítsuk el a védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket. Kerüljük a bőr, szem és a ruházattal való érintkezést –viseljünk megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. rész). Kerüljük a por belélegzését – biztosítsuk a megfelelő szellőzést vagy a megfelelő légzőrendszeri védőfelszerelés használatát, illetve a megfelelő védőfelszerelés viseletét.

#### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerülni kell a termék kiszóródását. A kiömlött anyagot helyezük megfelelő tárolóba. Szárazon kell tartani, ha lehetséges. Fedett területen kerülni kell a felesleges porképződést. A termék nem juthat ellenőrizetlenül a természetes vizekbe. Nagyobb mennyiségű anyag vizekbe való kijutását jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságoknak vagy más szabályozó szervnek

#### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:

Mechanikus száraz elnyelés.

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Az ártalmatlanításra vonatkozó utasításokat lásd a 13. szakaszban.

## 7. Szakasz: Kezelés és tárolás

### 7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Az anyag kezelése során tartsa be biztonságra utaló mondatok rendelkezéseit.

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

#### Tárolásra vonatkozó információk

Száraz helyen, eredeti csomagolásban tárolandó, védendő a nedvességtől.  
Minőségét megőrzi: legalább 12 hónapig.

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás

lásd a 1. szakasz

## 8. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és megengedett csúcskoncentráció értékei, valamint jellemző tulajdonságai:

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték mg/m <sup>3</sup>	CK-érték mg/m <sup>3</sup>	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekciós csoport
PORTLAND CEMENT	65997-15-1	10	-	-	-	N

N Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok.  
Korrekció NEM szükséges.

### 8.2 Az expozíció elleni védekezés:

#### Egyéni védőfelszerelés

##### Kézvédelem:

A Védőkesztyű.

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, áthatolási sebesség és a bomlás figyelembevételével történik.

A kesztyű használata után bőrtisztító és bőrpoló szereket alkalmazunk.

##### Légzésvédelem:

Nem szükséges.

##### Szemvédelem:

Védőszemüveg.

##### Bőrvédelem:

Védőruha.

#### Munkavédelmi előírások:

Biztosítsa a munkahely tökéletes szellőzését. Tartsa be a vegyi anyagok használata során alkalmazandó szokásos egészségvédelmi intézkedéseket, ezen belül ügyeljen arra, hogy az anyag bőrrel vagy szemmel ne kerüljön érintkezésbe. Munka közben ne egyen, ne fogyasszon italt, és ne dohányozzon. A munka befejezése után mosson kezet meleg szappanos vízben. Kenje be a bőrét megfelelő nyugtató készítménnyel.

## 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- |    |  |  |
|----|--|--|
| a) | Halmazállapot:   | szilárd (por)  |
| b) | Szín:  | szürke-fehér   |
| c) | Szag:  | szagtalan  |
| d) | Olvadáspont/fagyáspont:                                  | Magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.                     |
| e) | Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | Nem áll rendelkezésre adat.  |
| f) | Tűzveszélyesség:   | Nem éghető.  |
| g) | Felső és alsó robbanási határértékek:                    | A termék nem jelent robbanásveszélyt.                              |
| h) | Lobbanáspont:  | Nem vonatkozik.  |
| i) | Öngyulladás hőmérséklet:                                 | Az anyag magától nem gyullad.                                      |
| j) | Bomlási hőmérséklet:                                     | Nem áll rendelkezésre adat.  |
| k) | pH (20 ° C):   | kizárólag vízben való elkeverés esetén a pH értéke 11,0-11,5       |
| l) | Kinematikus viszkozitás:                                 | Nem vonatkozik.  |
| m) | Oldhatóság (vízben):                                     | Magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement: 1,5 g/l-ig) |

n)	N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.
o)	Gőznyomás (20 ° C-on):	Magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat.
p)	Sűrűség és/vagy relatív sűrűség (20 ° C-on):	1,75g/cm <sup>3</sup>
q)	Relatív gőzsűrűség:	Nem áll rendelkezésre adat.
r)	Részecskejellemzők:	Nem áll rendelkezésre adat.
<b>9.2. Egyéb információ</b>		Nem áll rendelkezésre egyéb információ.
<b>10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség</b>		
<b>10.1 Reakciókészség</b>	A termék normál tárolási körülmények mellett stabil.	
<b>10.2 Kémiai stabilitás</b>	A termék normál tárolási körülmény és használat esetén (lásd. 7. szakasz) között stabil.	
<b>10.3 A veszélyes reakciók lehetőség:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement: Savak – heves, hő- és gázképződéssel járó reakciót váltanak ki (exotermikus reakció).	
<b>10.4 Kerülendő körülmények:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat	
<b>10.5 Nem összeférhető anyagok:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat (cement esetében: kerülendő anyag: Savak).	
<b>10.6 Veszélyes bomlástermékek:</b>	magára a keverékre az információ nem áll rendelkezésre.	
<b>11. Szakasz: Toxikológiai adatok</b>		
<b>11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ</b>		
magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat		
A termékben lévő cementre vonatkozó egyéni tapasztalatok: Izgató hatású termék. Túlérzékeny személyeknél a bőrrel való tartós érintkezés szenzibilizáció kifejlődéséhez vezethet. Az anyag, ill. készítmény expozíciója során fellépő tünetek Porként és vízzel való összekeverés esetén légzőszervi- és bőrirritáció lép fel.		
a)	Akut toxicitás: Az információ nem áll rendelkezésre adat.	
	Cement	
	Heveny toxicitás:	Az információ nem áll rendelkezésre
	LD50, orális, patkányon (mg/kg):	Az információ nem áll rendelkezésre
	LD50, dermális, patkányon vagy házinyúlón (mg/kg):	Az információ nem áll rendelkezésre
	LD50, inhalációs, patkányon, aeroszolra vagy részecskékre vonatkozóan (mg/m <sup>3</sup> ):	Az információ nem áll rendelkezésre
	LD50, inhalációs, patkányon, gázokra vagy gőzökre vonatkozóan (mg/m <sup>3</sup> ):	Az információ nem áll rendelkezésre
	Szubkrónikus – krónikus toxicitás:	Az információ nem áll rendelkezésre
b)	Bőrkorrózió/bőrirritáció:	Izgató hatású anyag
c)	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:	Izgató hatású anyag
d)	Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:	Az információ nem áll rendelkezésre.
e)	Csírasejt-mutagenitás:	Az információ nem áll rendelkezésre.
f)	Rákkeltő hatás:	Az információ nem áll rendelkezésre.
g)	Reprodukciós toxicitás:	Az információ nem áll rendelkezésre.
h)	Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	Az információ nem áll rendelkezésre.
i)	Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	Az információ nem áll rendelkezésre.
j)	aspirációs veszély:	Az információ nem áll rendelkezésre.
Állatkísérletek :		Az információ nem áll rendelkezésre
<b>További adatok:</b>		Nem állnak rendelkezésre.
<b>12. Szakasz: Ökológiai adatok</b>		
<b>12.1 Toxicitás:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat	
A cementtartalomra vonatkozó heveny toxicitás a vízi élőlények tekintetében:		
LC50, 96 óra, halak (mg/l)	: Az információ nem áll rendelkezésre	
EC50, 48 óra , vízibolhák (mg/l)	: Az információ nem áll rendelkezésre	
LC50, 72 óra, algák (mg/l)	: Az információ nem áll rendelkezésre	
<b>12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat	
<b>12.3 Bioakkumulációs képesség:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat	
<b>12.4 A talajban való mobilitás:</b>	magára a keverékre nem áll rendelkezésre adat	
<b>12.5 A PBT és vPvB értékelés:</b>	az összetevők nem minősülnek PBT vagy vPvB anyagnak	
<b>12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:</b>		
Ökotoxikus hatások csupán nagy mennyiségű, vízzel kevert anyag szétszórása esetén jelentkezhetnek, a pH érték emelkedése következtében		
A cementtartalomra vonatkozó adatok:		
Szervetlen anyag lévén jelen esetben nem releváns az ED(endokrin diszruptorok), PBT( perzisztens,		

bioakkumulatív és toxikus anyagok), valamint a PvB(fokozottan perzisztens és fokozottan bioakkumulatív anyagok) tartalma. Protozoon Entosiphon sulcatum 0028 g / l; plankton Vorticella campanulla 1,0 g / l; Paramaecium caudatum 7,0 g / l.

### 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1 Hulladékkezelési módszerek:** A keverék ártalmatlanítása:

Ajánlás:

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

Víz hozzáadása és megkötés után építési törmelékként eltávolítható.

Hulladék kódja: EWC 17 01 07 beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól / 10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap

Szennyezett csomag ártalmatlanítása:

Hulladék kódja: 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok

### 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

A keverék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabály hatálya alá.

**14.1 UN-szám:** -

**14.2 Az ENSZ szállítási megnevezés** -

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály** -

**14.4 Csomagolási csoport** -

**14.5 Környezeti veszélyek** -

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések -**

**14.7 MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás -**

### 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

2020/878/EU rendelet (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK rendelet a REACH rendelet módosításáról

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

790/2009/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** nem áll rendelkezésre

### 16. Szakasz: Egyéb információk

**a) Felülvizsgálatra vonatkozó információ:**

A 2. felülvizsgálatra a 2020/878/EU rendelet miatti formai és tartalmi követelmények teljesítése miatt került sor. Feltüntetésre kerültek a pontos szakasz és alszakasz megnevezések.

**b) Az adatlapon alkalmazott rövidítések:**

*PBT anyagok:* A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

*vPvB anyagok:* Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező anyagok.

*ÁK-érték:* Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást,

*CK-érték:* Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük)

**LC<sub>50</sub>:** 50% halálozási rátához tartozó koncentráció

**LD<sub>50</sub>:** Közepes halálos dózis

**c) A 3. pontban lévő táblázatban felsorolt H-mondatok magyarázata:**

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H335	Légúti irritációt okozhat.