

# SUPREMIX SUPERFLEX BURKOLATRAGASZTÓ

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

Azonosító szám: TNY-S01/2015

Verzió: 2.

### 1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

## SUPREMIX SUPERFLEX BURKOLATRAGASZTÓ

### 2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A gyártás dátuma a termék csomagolásán

év, hónap, nap

### 3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Habarcok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. C2TE S1 jelű.

### 4. Gyártó neve;

Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően Peakston Kft.

H -2336 Dunavarsány, Bajai út 2090 hrsz.

Tel: 24/814-700 Fax: 24/814-701

E-mail: peakston@peakston.hu

### 5. Tanúsítási rendszer:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

#### 3 rendszer

### 6. Bejelentett szervezet

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H 2000.Szentendre, Dózsa György. út 26. vizsgáló laboratórium, amely a termék első típusvizsgálatát végezte a (3) rendszerben és a termék Első típusvizsgálati jegyzőkönyvét adta ki. M-2072/1/2004 2011.03.31.

### 7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Termékkarakteristika és mértékegységeik	Követelmény	Műszaki előírás
Kezdeti húzási tapadószilárdság	N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0	MSZ EN 12004-1:2017
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után	N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0	
Húzási tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után	N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0	
Meghosszabbított nyitott idő: húzási tapadószilárdság 30 perc elteltével	N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5	
Lehajlás	mm ≥ 2,5	2010/81/EU Bizottsági határozat
Lecsúszás	mm ≤ 0,5	
Tűzvédelmi osztály (-)	E	

### 9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


Dunavarsány, 2018.04.16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Rokszin Attila  
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

 11	
Peakston Kft. H -2336 Dunavarsány, Bajai út 2090 hrsz. Tel: 24/814-700 Fax: 24/814-701	
Teljesítménynyilatkozat száma: TNY-S-01/2015	
<b>EN 12004-1:2017</b>	
<b>C2TE S1 jelű fokozott követelményű cementtartalmú habarcs csökkentett lecsúszással, hosszú elengedési idővel.</b>	
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Nyitott idő: húzási tapadószilárdság 30perc elteltével	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Lecsúszás	≤ 0,5mm
Lehajlás	≥ 2,5mm
Tűzvédelmi osztály	E

