

## Peakston Fugensand térkőhomok

Térkőhomok gyárilag előkevert, osztályozott, felhasználásra kész tűziszárított, kezelt kvarchomok.

### **Alkalmazási terület:**

Alkalmazható kül- és beltérben térkövek fugáinak kitöltésére.

### **Felhasználás:**

A Peakston Fugensand térkőhomokot a lefektetett, száraz térkövekre öntjük, erős utcai kefével vagy seprűvel a hézagokba juttatjuk. A felesleget összeszedjük és eltávolítjuk. A térköveket rezgőlapos döngölővel bedöngöljük és szükség esetén a fugákat újra feltöltjük.

### **Megjegyzések:**

Az anyaghoz nem szabad semmiféle adalékot hozzáadni. A pontos anyagszükséglet a fuga méreteitől függően változik. A környezeti hőmérséklet a bedolgozást nem befolyásolja.

### **Termékösszetétel:**

Osztályozott, kezelt, szárított kvarchomok,

### **Anyagszükséglet:**

Felhasználási módtól, a fugák mélységétől, szélességétől függően változó.

### **Minőségét megőrzi:**

Száraz és hűvös helyen, lezárt, eredeti csomagolásban korlátlan ideig.

### **Maximális szemcse nagyság:**

0-1 mm

### **Csomagolás:**

25 kg papírszak, vagy műanyag szak

### **Megjegyzés:**

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni