

ÖKÖ-FLEX STANDARD FLIESENKLEBER Burkolatragasztó

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

Azonosító szám: TNY-Ö-01/2015

1. A termék típusa: Burkolatragasztó

A termék egyedi azonosító kódja.

ÖKÖ-FLEX STANDARD FLIESENKLEBER BURKOLATRAGASZTÓ

2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: A gyártás dátuma a termék csomagolásán év, hónap, nap

3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Habarcok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. C1

4. Gyártó neve;

Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

Peakston Kft.

Cím: H -2336 Dunavarsány, Bajai út 2090 hrsz.

Tel: 24/814-700 Fax: 24/814-701

E-mail: peakston@peakston.hu

5. Tanúsítási rendszer:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer : **3 rendszer**

6. Bejelentett szervezet

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.vizsgáló laboratórium, amely a termék első típusvizsgálatát végezte a (3) rendszerben és a termék Első típusvizsgálati jegyzőkönyvét adta ki. M-2067/2/2004 2011..03.31.

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Műszaki előírás
Kezdeti húzási tapadószilárdság	N/mm ² ≥ 0,5	MSZ EN 12004-1:2017
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után	N/mm ² ≥ 0,5	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	N/mm ² ≥ 0,5	
Húzási tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után	N/mm ² ≥ 0,5	
Nyitott idő: húzási tapadószilárdság 20perc elteltével	N/mm ² ≥ 0,5	
Tűzvédelmi osztály (-)	E	2010/81/EU Bizottsági határozat


9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Dunavarsány, 2018.04.16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Rokszin Attila
Ügyvezető

CE 11
Peakston Kft. 2336 Dunavarsány, Bajai út.2090hrs
Teljesítménynyilatkozat száma: TNY-Ö-01/2015
EN 12004-1:2017 C1 jelű cementtartalmú habarcs Kezdeti húzási tapadószilárdság ≥ 0,5 N/mm ² Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után ≥ 0,5 N/mm ² Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után ≥ 0,5 N/mm ² Húzási tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után ≥ 0,5 N/mm ² Nyitott idő: húzási tapadószilárdság ≥ 0,5 N/mm ² 20perc elteltével Tűzvédelmi osztály E