

# PEAKSTON CEMGLETT Kül- és beltéri felületkiegylítő glettanyag

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

**Azonosító szám: TNY- 005/2015**

### 1. A termék típusa: Kültéri és beltéri vakolóhabarcsok MSZ EN 998-1:2011

A termék egyedi azonosító kódja. Peakston CemGlett Kül- és beltéri felületkiegylítő glettanyag

**2. Típuszám:** Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: A gyártás dátuma a termék csomagolásán év, hónap, nap

**3. Rendeltetés:** Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Normál (GP) vakolóhabarcs külső és belső térben való felhasználásra.

**4. Gyártó neve;** Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **PEAKSTON Kft.**

címe: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090.

telefon: 36-24/814-700 fax: +36-24/814-701

e-mail: peakston@peakston.hu

### 6. Tanúsítási rendszer:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer **4 Rendszer**

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:** Az EU rendelet V. melléklete 1.5 pontja alapján a bejelentett szervnek nincsenek feladatai. A Gyártó végezte az első típusvizsgálatot.

### 8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Kapilláris vízfelvétel	W1	MSZ EN 998-1:2011
Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 6	
Tapadószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 1	
Tartósság (fagyállóság) (%) – szilárdság szilárdságcsökkenés 25 fagyási-olvasási ciklus után	≤ 20	
Hajlítószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 2,5	
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010

### 9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Dunavarsány, 2015.06.15.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**



Rokszin Attila  
Ügyvezető

<b>CE</b> 15	
Peakston Kft. 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090hrs.	
Teljesítménynyilatkozat száma: TNY-005/2015	
EN 998-1:2011 MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010	
Normál (GP) vakolóhabarcs külső és belső térben való felhasználásra.	
Kapilláris vízfelvétel	W1
Nyomószilárdság:	CS IV
Tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Tartósság (fagyállóság) – szilárdság csökkenés 25 fagyási-olvasási ciklus után	≤20 (%)
Hajlítószilárdság	≥ 2,5N/mm <sup>2</sup>
Tűzállósági osztály:	A1