

PEAKSTON EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján

Azonosító szám: TNY-001/2016

Verzió:2

1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

PEAKSTON EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva év, hónap, nap

3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:

Régi és új téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására.

4. Gyártó neve;

Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe

PEAKSTON Kft.

Cím: 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090.

Telefon +36-24/814-700 fax: +36-24/814-701

e-mail: peakston@peakston.hu

5. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:

rendszer

Bejelentett szervezet

Az Építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szervezet

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Notified body number 1415 vizsgáló laboratórium, amely a termék vizsgálatát végezte a 2+ rendszerben és a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát 20-CPR-86-(C-7/2014) 2019.02.13. adta ki. Érvényesség megerősítve:2022.09.16. NMÉ A-61/2014 2019.02.08.

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Tűzterjedési határérték perc	$T_h \geq 45$	A-61/2014 NMÉ 2019.02.08.
Tűzvédelmi osztály -	$B - s_2, d_0$	
Fagyállóság szilárdság-csökkenés 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után (N/mm^2)	$\leq 0,5$	
Vízfelvétel (kapilláris próba) zárórétegek vízfelvétele 1 óra után, ha az alaprétég vízfelvétele 1 óra után $> 1,0 \text{ kg/m}^2$ kg/m^2	$\leq 1,0$	
Ütéssel szembeni ellenállás 2 J-nál -	nincs károsodás	
Behatolási ellenállás N	> 200	
Páradiffúziós áteresztés (nyvakat alaprétége + fedőréteg) g/m^2d	≥ 40	
Tapadósilárdság a ragasztó-habarc és a szigetelőanyag között száraz körülmények között 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm^2 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen: $\geq 0,08$ $\geq 0,03$ $\geq 0,08$	
Tapadósilárdság a ragasztó-habarc és az alapfelület között száraz körülmények között 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm^2 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,25$ $\geq 0,08$ $\geq 0,25$	
Hővezetési ellenállás (R) m^2K/W	$\geq 1,0^*$	

8. Nyilatkozat: Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Dunavarsány, 2022.09.16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Rokszi Attila