

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.: TNY-OKO-STPF/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

Öko-Flex Standard Plus Fliesenkleber C1T

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

EN 12004:2007 C1T jelű (normális kötésű cementtartalmú burkolóhabarcs csökkentett lecsúszással)

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Peakston Kft, 2339 Majosháza, Tóközi út 3.

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer/szintek:

*Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer***

5. Az alkalmazott műszaki előírás(ok):

a., Szabvány hivatkozási száma:

EN 12004:2007

Típusvizsgálat: TVB: M-2067/2/2004

b., Bejelentett szervezet: ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415), 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.: TNY-OKO-STPF/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Nyitott idő: Húzási tapadószilárdság 20 perc elteltével	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Tűzvédelmi osztály	E	

7. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Ellinas Alexandros Anreas

Kelt: Majosháza, 2025. augusztus 15.

Gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) neve és aláírása:


Ellinas Alexandros Andreas
ügyvezető
Peakston Kft.

PEAKSTON KFT.
2339 Majosháza,
Tóközi út 3.
Adószám: 12300280