

Peakston ThermoPlus téli adalékszer

homlokzati vakolatokhoz

Akril- és szilikon bázisú vakolatok kötőgyorsító adalékanyaga. Az adalékszer a termék feldolgozhatóságát javítja a bedolgozási hőmérséklet alsó tartományában (+5 Celsius). Hideg időben csökkenti a foltosodás és kötőanyag kioldás veszélyét. **Figyelmeztetés:** Az adalék nem akadályozza meg a vakolat megfagyását! A bekevert, ThermoPlus adalékot tartalmazó vakolatot továbbra is fagymentes helyen kell tárolni.

Adagolása:

Kapart vakolatokhoz: 80 ml /vödör (25 kg)

Dörzsölt vakolatokhoz: 100 ml /vödör (25 kg)

Kiszerelés: 1 liter, légmentesen záródó műanyag flakonban

Minőségét megőrzi: eredeti, gyári csomagolásban 24 hónapig



Az adalékszer nem teszi fagyállóvá a terméket!

Megjegyzés:

Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkor érvényes építmenyvel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni