

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
(EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.: TNY-PKS-FLXSL/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

Peakston FlixSil

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

Szilikon bázisú tömítő anyag fugák, kerámiák, csempék, ablak- és ajtókeretek tömítésére.

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Peakston Kft, 2339 Majosháza, Tóközi út 3.

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer/szintek:

*Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer***

5. Az alkalmazott műszaki előírás(ok):

a., Szabvány hivatkozási száma:

EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012, 15651-4:2012

Típusvizsgálat: No. 470/22-461-1

b., Bejelentett szervezet: ZAG Zavod Za Gradbenistvo Slovenije, Dimiceva ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
(EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.: TNY-PKS-FLXSL/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

EN 15651-1:2012 – 25 LM, F-EXT-INT-CC (alumínium aljzat)

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Rugalmas visszanyerés (%)	94	EN 15651-1:2012
Folyási ellenállás – A és B eljárás (mm)	≤ 2	
Szakító tulajdonság – szekáns modulus 23°C, -20°C és -30°C (MPa)	0,3	
Megnyúlás fenntartása melletti szakítószilárdság 23°C	Nincs meghibásodás	
Megnyúlás fenntartása -20°C és -30°C	Nincs meghibásodás	
Adhézió/kohezió változó hőmérsékleten	Nincs meghibásodás	
Térfogatvesztés (%)	7,0	
Vízbe merítés utáni adhézió/kohezió	Nincs meghibásodás	

EN 15651-2:2012 – 25 LM, G-CC (alumínium + üveg)

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Rugalmas visszanyerés (%)	94 (Al), 93 (üveg)	EN 15651-2:2012
Folyási ellenállás – A és B eljárás (mm)	≤ 2	
Szekáns modulus 23°C (MPa)	0,3 (Al), 0,3 (üveg)	
Szekáns modulus -20°C (MPa)	0,3 (Al), 0,3 (üveg)	
Szekáns modulus -30°C (MPa)	0,3 (Al), 0,4 (üveg)	
Megnyúlás fenntartása 23°C, -20°C és -30°C	Nincs meghibásodás	
Adhézió/kohezió változó hőmérsékleten	Nincs meghibásodás	
Térfogatvesztés (%)	7,0	
Vízbe merítés utáni adhézió/kohezió	Nincs meghibásodás	
Hő/víz/fénynek való kitettség utáni adhézió	Nincs meghibásodás	
Nyomási modulus E80 / E75 (MPa)	0,27 / 0,33 (Al); 0,28 / 0,34 (üveg)	

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
(EC Declaration of Performance)

Azonosító: DoP No.: TNY-PKS-FLXSL/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

EN 15651-3:2012 – S, XS1 (üveg)

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Rugalmas visszanyerés (%)	92	EN 15651-3:2012
Folyási ellenállás – A és B eljárás (mm)	≤ 2	
Megnyúlás fenntartása 23°C	Nincs meghibásodás	
Szakítószilárdság vágási ellenállás	Nincs meghibásodás	
Adhézió/kohezió változó hőmérsékleten	Nincs meghibásodás	
Térfogatvesztés (%)	7,0	
Vízbe merítés utáni adhézió/kohezió	Nincs meghibásodás	

EN 15651-4:2013 – 25 LM, PW-INT (habarcs + KVZ12 primer)

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki Előírás
Rugalmas visszanyerés (%)	92	EN 15651-4:2012
Folyási ellenállás – A és B eljárás (mm)	≤ 2	
Szekáns modulus 23°C (MPa)	0,3	
Szekáns modulus -20°C (MPa)	0,3	
Szekáns modulus -30°C (MPa)	0,4	
Megnyúlás fenntartása 23°C	Nincs meghibásodás	
Szakítószilárdság vágási ellenállás	Nincs meghibásodás	
Adhézió/kohezió változó hőmérsékleten	Nincs meghibásodás	
Térfogatvesztés (%)	7,0	
Vízbe merítés utáni adhézió/kohezió	Nincs meghibásodás	

7. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kelt: **Majosháza, 2025. július 11.**

Gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) neve és aláírása:

Bak Andrea ügyvezető
Peakston Kft.

PEAKSTON KFT.
2339 Majosháza,
Töközi út 3.
Adószám: 12000289-2-13