

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**(EC Declaration of Performance)**

Azonosító: DoP No.: TNY-PKS-EPS-RND/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU  
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)  
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

1. Egyedi azonosító kód a terméktípus azonosításához:

**Peakston EPS homlokzati hőszigetelő rendszer**

2. A termék rendeltetésszerű felhasználása az alkalmazandó műszaki előírásnak megfelelően:

**Régi és új téгла, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására.**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és elérhetőségei:  
*Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:*

**PEAKSTON Kft, 2339 Majosháza, Tóközi út 3.**

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer/szintek:  
*Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:*

A 97/740/EK bizottsági határozat alapján: **2+ rendszer**

5. Az alkalmazott műszaki előírás(ok):

a., Műszaki értékelést végző szervezet:

Cemkut Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 122-124

A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: CK-CPR-NMÉ0080  
(2025.09.08.)

b; Tanúsítványszám: CK-CPR-T0513 (2025.11.26.)

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**(EC Declaration of Performance)**

Azonosító: DoP No.: TNY-PKS-EPS-RND/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU  
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

6. A termék lényeges jellemzői és azok teljesítményei:

| Alapvető jellemző                                                                                                                                                                                             | Teljesítmény                                                                 | Műszaki Előírás                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály (-)                                                                                                                                                                                        | B-s2, d0                                                                     | CK-CPR-<br>NMÉ0080<br>(2024.10.14.) |
| Tűzterjedési határérték (Th) (perc)                                                                                                                                                                           | ≥ 45                                                                         |                                     |
| Vízfelvétel (24 óra után) (kg/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                | ≤ 0,1                                                                        |                                     |
| Páradiffúziós áteresztés (g/m <sup>2</sup> *d)                                                                                                                                                                | ≥ 40                                                                         |                                     |
| Ütéssel szembeni ellenállás (J)                                                                                                                                                                               | NPD*                                                                         |                                     |
| Behatolási ellenállás (N)                                                                                                                                                                                     | ≥ 200                                                                        |                                     |
| Tapadószilárdság ágyazóhabarcs és szigetelőanyag között (kPa)<br>• száraz körülmények között**<br>• 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után**<br>• 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után***       | ≥ 80<br>≥ 30<br>≥ 80                                                         |                                     |
| Tapadószilárdság ragasztóhabarcs és az alapfelület között (kPa)<br>• száraz körülmények között****<br>• 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után****<br>• 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után*** | ≥ 250<br>≥ 80<br>≥ 250                                                       |                                     |
| Tapadószilárdság ragasztóhabarcs és szigetelőanyag között (kPa)<br>• száraz körülmények között**<br>• 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után**<br>• 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után***     | ≥ 80<br>≥ 30<br>≥ 80                                                         |                                     |
| Hővezetési ellenállás különféle hőszigetelő anyag vastagság esetén (R) (m <sup>2</sup> K/W)<br>• 50 mm<br>• 100 mm<br>• 150 mm<br>• 200 mm                                                                    | 1,2 <sup>a</sup><br>2,5 <sup>a</sup><br>3,7 <sup>a</sup><br>5,0 <sup>a</sup> |                                     |
| Fagyállóság (30 ciklus után) (kPa) ***                                                                                                                                                                        | ≤ 500                                                                        |                                     |

\* NPD – No Performance Determined– Nincs meghatározott teljesítmény

\*\* Szakadás helye: Az alapfelület és a ragasztóhabarcs között szakadt

\*\*\* Szakadás helye: Szigetelőanyagban szakadt

\*\*\*\* Szakadás helye: ragasztóhabarcs anyagában szakadt

<sup>a</sup> 0,040 W/mk EPS hőszigetelő lemez hővezetési tényező tervezési érték esetén, a ragasztó és a vakolat elhanyagolásával, illetve dübelek hőhíd-hatásának figyelembevétele nélkül.

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**(EC Declaration of Performance)**

Azonosító: DoP No.: TNY-PKS-EPS-RND/1

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU  
(2011. április 4.) rendeletet szerint A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.)

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

7. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Ellinas Alexandros Andreas

Kelt: **Majosháza, 2026. február 13.**

Gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) neve és aláírása:



**Ellinas Alexandros Andreas**  
**ügyvezető**  
**Peakston Kft.**

**PEAKSTON KFT.**  
2339 Majosháza,  
Tóközi út 3.  
Adószám: 12000289-2-13